

# Leica DISTO™ D110

## Laseretäisyysmittari



### Pieni koko, isot mahdollisuudet

Leica DISTO™ D110 on maailman pienin laseretäisyysmittari integroidulla Bluetooth® Smart -teknologialla. Käyttäjät voivat helposti luoda pohjapiirustuksia ja piiroksia käyttämällä laitteen tarkkoja mittauksia ja yhdistämällä laite Leica DISTO™ -piirto-sovelluksella varustettuun älypuhelimeseen tai tablettiin.

#### Etuja:

- Kätevä muoto ja intuitiivisen helppo käyttää
- Laajennettuja toimintoja kiitos Bluetooth® Smart teknologian and Leica DISTO™ -sovelluksen
- Täydellinen laite etäisyyden ja pinta-alan vaivattomaan mittaukseen
- Irroitettavan taskuklipsin ansiosta helppo kantaa ja kiinnittää
- Leica Geosystems'n teknologia, laatu ja tarkkuus



- when it has to be **right**





### Kätevä muoto ja helpokäyttöisyys

Leica DISTO D110™ on DISTO™ -tuotevalikoiman pienin ja kevyin laseretäisyysmittari. Ergonominen muotoilu takaa, että laite istuu täydellisesti käteen ja sitä on helppo käyttää. Selkeät painikkeet mahdollistavat nopean intuitiivisen käytön. Mittaaminen ei ole koskaan ollut helpompaa!



### Irrotettava taskuklipsi

Taskuklipsi on älykäs lisälaitte, joka kiinnittyy helposti ja mahdollistaa suoran pääsyn Leica DISTO™ D110 -laitteeseen. Yksinkertaisesti kiinnitä laite housujen, paidan tai takin taskuun — juuri silloin kun se sinulle parhaiten sopii — ja sinulla on aina se missä sitä tarvitaan.



### Bluetooth® Smart and Leica DISTO™ -sovellus

Hyödynnä lisäominaisuudet lataamalla ilmainen Leica DISTO™ -sovellus älypuhelimellesi tai tablettisi. Tämä sovellus tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tehdä luonnoksia, pohjapiirroksia ja valokuvadokumentointia älypuhelimella tai tablettia käyttäen.



### ISO Standard 16331-1

Jos ostat ISO-sertifioidun Leica DISTO™ -tuotteen, voit olla varma, että pakkauksessa luvutut tarkkuus ja laajuus saavutetaan rakennustyömaalla.



### Toimitussisältö

Art. No. 808088

- Leica DISTO™ D110 -laseretäisyysmittari
- Taskuklipsi
- Kotelo
- 2 x AAA paristot

### Tekniset tiedot

Tyypillinen mittaustarkkuus	± 1.5 mm
Mittausalue	0.2 – 60 m
Mittayksiköt	m, ft, in
2-rivinen valaistu näyttö	•
Dataliitintä*	Bluetooth® Smart
Ilmainen sovellus*	Leica DISTO™ -sovellus
Paristot	2 x AAA
Mitat	164 x 61 x 31 mm

\*) Järjestelmävaatimukset ja muut yksityiskohdat [www.disto.com](http://www.disto.com)

### Toiminnot

Etäisyysmittaus	Jatkuva mittaus
Alue	Bluetooth® Smart

All illustrations, descriptions and technical specifications are subject to change without prior notice. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2014.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

Dealer Stamp



Laser class 2  
in accordance with  
IEC 60825-1



Register your device within 8 weeks of purchase at [www.leica-geosystems.com/registration](http://www.leica-geosystems.com/registration) and extend your no cost period to 3 years.

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems